



Opacity



[www.labomat.eu](http://www.labomat.eu)

## NOVO-SHADE DUO™

Reflectometer 45/0° met dubbele functie

Meet :

- | De opaciteit (Dekkracht)
- | De kleur op een eenvoudige grijschaal

# NOVO-SHADE DUO™

De reflectometer Novo-Shade Duo™ werkt volgens twee distinctieve functies :

- Het bepalen van de tint van een oppervlak (eenvoudige weergave van kleur gebaseerd op helder/donker)
- De opaciteit berekenen van een coating, plastic film of papier



Reflectometer 45/0° met dubbele functie

Meet :

- De opaciteit (Dekkracht)
- De kleur op een eenvoudige grijschaal

## KENMERKEN

### Eenvoudig controleren van grote oppervlakken

Met de 'continu lees'-functie van de Novo-Shade Duo™ kunt u gemakkelijk grote oppervlakken controleren voor opaciteit of kleurvariaties

### Statistische analyse van de resultaten

Ingebouwde statistische analyse voor een instant weergave van batchkwaliteit

### Gedetailleerde analyse van de resultaten

USB data transfer van resultaten naar Novo-Soft™ voor verdere analyse en export naar CSV

### Automatische calibratie

Snelle en gemakkelijke calibratie op een gecertificeerde calibratietegel

## TOEPASSINGEN : OPACITEIT



**Dekkracht van verven, inkten en coatings**



**Transparantie van plastic film**



**Opaciteit van papier**

## TOEPASSINGEN : TINT



**Tint van verven, inkten en coatings**




**Vervagen van textiel en plastic**




**Verkalken van verf**



**Efficiëntie van detergenten en bleekmiddelen**



**Witheid van gerecycleerd papier**



**Netheid en oxidatie op metalen oppervlakken**

## EXTRA'S

### GRATIS VERLENGDE GARANTIE

Registreer voor een garantie van 2 jaar

### GRATIS LICHTBRON GARANTIE


Gegarandeerd voor de levensduur van het toestel

### CALIBRATIE EN DIENST NA VERKOOP

Snelle en economische dienst na verkoop dankzij ons globaal netwerk van geaccrediteerde calibratie- en servicecenters. Ga naar [www.labomat.eu](http://www.labomat.eu) voor meer informatie.

# NOVO-SHADE DUO™

## SPECIFICATIES

Normen :	ISO 2814, 6504, BS 3900-D4, D7 ASTM E97, E1347, D4214 ASTM D2805, D589
Resolutie :	0.1
Herhaalbaarheid :	0.2%
Herproduceerbaarheid :	0.5%
Autonomie batterijen :	15,000+ metingen
Meetopening :	Ellips 15 x 10 mm
Afmetingen :	125 x 50 x 100 mm
Gewicht/verpakt gew. :	450 g / 2 kg
Talen :	
Artikelcode :	9031 8098

## MEETEENHEDEN

### “Tint”-functie

0%	= zwart - geen weerspiegeling
100%	= glanzend wit - totale weerspiegeling

### “Opaciteit”-functie

0%	= volledig transparant
100%	= volledige opaciteit

## ACCESSOIRES

- Traceerbare calibratiestandaard
- Reinigingskit voor calibratietegel
- USB kabel
- Beschermende behuizing voor het toestel
- Software Novo-Soft™ AQ op CD
- Handleiding in PDF-formaat
- 5 x AAA-batterijen
- Schroevendraaier



Certificate no: FM 29741  
ISO 9001: 9001-2008

### LOCAL AGENT



**Labomat Essor**  
37 Bld Anatole France  
F - 93287 Saint Denis Cedex  
Tel.: +33 1 48 09 66 11  
Fax: +33 1 48 09 98 65  
E-mail : info@labomat.com  
www.labomat.eu

**Labomat Essor**  
Vlamingstraat 4  
B - 8560 Wevelgem  
Tel.: +32 56 43 28 13  
Fax: +32 56 43 28 14  
E-mail : info@labomat.com  
www.labomat.eu



**L.E Solutions**  
6 Imm B Résidence Ibn Batoua  
Place Prince Sidi Mohammed  
Belvédère  
MA - 20300 Casablanca  
Tel.: +212 52 22 41 714  
Fax: +212 52 22 42 751  
younesbaou@menara.ma  
www.labomat.eu

00212/09/13